

CARTOUCHES CHAUFFANTES

Les cartouches chauffantes, (connues également sous le nom de résistances cylindriques blindées ou crayons chauffants) se présentent sous forme de tubes de différents diamètres et longueurs. Elles sont utilisées notamment dans le chauffage d'outillages, matrices, plateaux, boulons, canaux chauds, moules...

Elles trouvent également leurs applications dans les industries de transformation des polymères, ou le chauffage direct ou indirect de liquides. L'alimentation électrique se fait par fils nickel isolé sous fibre de verre siliconée.

Plusieurs types de systèmes de fixation sont possibles (raccord fileté, bride, pattes...)



CARTOUCHES CHAUFFANTES, BASSE CHARGE / NOS MODELES USUELS :

P U I S S A N C E (W) - 220 V - CONNEXION : 2 FILS FIBRE DE VERRE LONG. 300MM							
LONG (MM)	DIAM. 10 MM	DIAM. 12 MM	DIAM. 14 MM	DIAM. 16 MM	DIAM. 18 MM	DIAM. 20 MM	DIAM. 22 MM
60	100	150	200	250	250	300	300
100	200	250	250	300	350	400	450
150	250	300	350	400	500	600	700
200	300	350	400	500	700	800	1000
250	350	400	500	600	800	1000	1300
300	500	600	700	800	1200	1500	1800
500	600	800	1000	1500	1800	2000	2500

NB. Autres designs, dimensions, puissances, tensions : veuillez nous consulter



SCANDI MAROC

51 /53 rue du Docteur Roux - Roches Noires - 20290 Casablanca - Morocco
www.scandi-maroc.com - scandi@menara.ma - Tel. +212 522 400 666 - fax. +212 522 242 436

CARTOUCHES CHAUFFANTES, HAUTE CHARGE / NOS MODELES USUELS :

TENSION : 220 V - CONNEXION : 2 FILS FIBRE DE VERRE LONG. 300MM

CODE	DIAM (MM)	H (MM)	P (W)
830001	6,5	40	125
831038	6,5	80	180
830000	6,5	100	250
830081	8	40	200
833406	8	60	200
830008	8	60	250
833408	8	80	250
830111	8	100	250
833409	8	100	280
830048	10	40	250
830005	10	50	200
833433	10	50	250
830064	10	60	200
830003	10	100	300
830021	10	100	315
830016	10	200	500
833337	10	200	1000
830047	10	250	500
830113	10	250	750
830082	10	300	500
833411	12	60	150
833358	12	100	700
833359	12	200	650
833458	12	275	650
833435	12,5	50	400

CODE	DIAM (MM)	H (MM)	P (W)
833436	12,5	60	400
833445	12,5	100	100
833438	12,5	100	500
830116	12,5	100	630
833319	12,5	100	1000
833350	12,5	130	700
830060	12,5	160	1000
830012	12,5	200	1000
830068	12,5	250	1000
830118	12,5	250	1250
833322	12,5	290	1300
833327	12,5	300	1000
830119	12,5	300	1500
830019	12,61	210	2000
830006	12,7	152,4	800
833369	12,7	195	300
833367	16	100	630
833334	16	160	480
830117	16	160	500
833417	16	160	800
830078	16	200	1000
830013	16	300	1000
830076	16	300	1250
833340	16	350	1000
833357	16	400	1200

NB. Autres designs, dimensions, puissances, tensions : veuillez nous consulter